

CWSO / FG / BL



Informação do Produto

- » Dispositivos de alarme visual e acústico
- » Certificado Vds (CWSO-RR-S1)
- » Otimizado para ligação às nossas centrais de desenfumagem

Tipo	Art. No.	Descrição	Informação Técnica												
CWSO-RR-S1	30.301.55	Emissor de Sinal <ul style="list-style-type: none"> » Programação até 32 sons diferentes » Emissor de sinal acústico de acordo com EN 54-3 » Número de Certificado Vds: G 215015 » Conexão Opcional para ativar um segundo som » Saída de som sincronizada » Possibilidade de definição de 2 níveis de som no dispositivo 	<table border="1"> <tr> <td>Fonte de Alimentação</td> <td>9 ... 29 V DC / 0.03 A</td> </tr> <tr> <td>Ruído</td> <td>102.1 dB</td> </tr> <tr> <td>Classe de Protecção</td> <td>IP 21C</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>Vermelho (~ RAL 3020)</td> </tr> <tr> <td>Diâmetro</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>0.19 kg</td> </tr> </table>	Fonte de Alimentação	9 ... 29 V DC / 0.03 A	Ruído	102.1 dB	Classe de Protecção	IP 21C	Cor	Vermelho (~ RAL 3020)	Diâmetro	100 mm	Peso	0.19 kg
Fonte de Alimentação	9 ... 29 V DC / 0.03 A														
Ruído	102.1 dB														
Classe de Protecção	IP 21C														
Cor	Vermelho (~ RAL 3020)														
Diâmetro	100 mm														
Peso	0.19 kg														



Tipo	Art. No.	Descrição	Informação Técnica												
FG 42	30.901.60	Sirene <ul style="list-style-type: none"> » Sirene para alarme acústico » Máx. 8x FG 42 para centrais de 2A 	<table border="1"> <tr> <td>Fonte de Alimentação</td> <td>24 V DC / 0.03 A</td> </tr> <tr> <td>Ruído</td> <td>93 dB</td> </tr> <tr> <td>Classe de Protecção</td> <td>IP 52</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>Vermelho (~ RAL 3000)</td> </tr> <tr> <td>Diâmetro</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>0.75 kg</td> </tr> </table>	Fonte de Alimentação	24 V DC / 0.03 A	Ruído	93 dB	Classe de Protecção	IP 52	Cor	Vermelho (~ RAL 3000)	Diâmetro	150 mm	Peso	0.75 kg
Fonte de Alimentação	24 V DC / 0.03 A														
Ruído	93 dB														
Classe de Protecção	IP 52														
Cor	Vermelho (~ RAL 3000)														
Diâmetro	150 mm														
Peso	0.75 kg														



Tipo	Art. No.	Descrição	Informação Técnica										
BL 41	30.901.00	Luz Intermitente <ul style="list-style-type: none"> » Luz intermitente, laranja » Adequado para instalação no exterior 	<table border="1"> <tr> <td>Fonte de Alimentação</td> <td>24 V DC / 0.25 A</td> </tr> <tr> <td>Classe de Protecção</td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>Laranja</td> </tr> <tr> <td>Diâmetro</td> <td>89 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>0.25 kg</td> </tr> </table>	Fonte de Alimentação	24 V DC / 0.25 A	Classe de Protecção	IP 54	Cor	Laranja	Diâmetro	89 mm	Peso	0.25 kg
Fonte de Alimentação	24 V DC / 0.25 A												
Classe de Protecção	IP 54												
Cor	Laranja												
Diâmetro	89 mm												
Peso	0.25 kg												

