

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

ARMAZÉNS
COM UM CANTÃO DE DESENFUMAGEM

| REF | QT | DESCRIÇÃO |
|--------------------|-----|---|
| | | <i>EXUTORES DE LAMELAS</i> |
| | | ----- |
| | | <i>SAÍDA DE FUMO - JUNTO DA CUMEEIRA</i> |
| | | ----- |
| L.VH.SE0P.C200C197 | 6,0 | <i>D+H.VLUX HOR, L=2000mm x H=1976mm, EL, S5, PCA16</i> <i>Medida do negativo do exutor: L=2000mm x H=2066mm</i> |
| N.COM.FUS.72 | 6,0 | <i>Fusível térmico de 72°C, incluído</i> <i>Exutor de lamelas certificado de acordo com a EN 12101-2,</i> <i>para montagem com inclinação de 0° a 90° sobre base ou</i> <i>murete, lamelas pivotantes de policarbonato alveolar 16mm e</i> <i>base adaptável e guarda-ventos em chapa de alumínio.</i> <i>Equipado com atuador elétrico 24Vdc, 1A.</i> <i>Área útil de desenfumagem Aa=2,73m².</i> |
| | | ----- <i>Ficha Técnica</i> ----- |
| | | <i>http://dh-portugal.pt/docs/l_vlam_vlux_hor.pdf</i> |
| | | ----- |
| | | <i>ADMISSÃO DE AR NOVO - FACHADA</i> |
| | | ----- |
| L.VV.SE0A.C200C197 | 3,0 | <i>D+H.VLAM VERT, L=2000mm x H=1976mm, EL, S4, ALUM</i> <i>Medida do negativo do exutor: L=2000mm x H=2044mm</i> |
| N.COM.FUS.72 | 3,0 | <i>Fusível térmico de 72°C, incluído</i> <i>Exutor de lamelas certificado de acordo com a EN 12101-2,</i> <i>para montagem com inclinação de 90°, lamelas pivotantes de</i> <i>alumínio bruto e abas em chapa de alumínio. Equipado com</i> <i>atuador elétrico 24Vdc, 1A.</i> <i>Área útil de desenfumagem Aa=2,66m².</i> |
| | | ----- <i>Ficha Técnica</i> ----- |
| | | <i>http://dh-portugal.pt/docs/l_vlam_vlux_vert.pdf</i> |
| | | ----- |

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

ARMAZÉNS
COM UM CANTÃO DE DESENFUMAGEM

| REF | QT | DESCRIÇÃO |
|-----------------|-----|--|
| | | <i>CENTRAL E COMPONENTES</i> ----- |
| D.RZN.4416-M | 1,0 | <i>D+H.RZN 4416-M, central de desenfumagem com AdComNet Com 16A disponíveis para 2 zonas (cantões) de desenfumagem e 3 de ventilação, com autonomia de 72 horas através de baterias incorporadas. Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos motores, botoneiras e CDI.</i> <i>----- Fichas Técnicas -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4416m_pt.pdf</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4416m_man_pt.pdf</i> ----- |
| D.RT.65.403.23 | 1,0 | <i>D+H.RT 45, botoneira de desenfumagem, cor-de-laranja Tipo quebra-vidro, com botão de alarme de desenfumagem e botão de reposição, com sinalizadores luminosos de alarme e de estado, em caixa metálica, com inscrições em Português.</i> <i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rt45.pdf</i> ----- |
| D.LT.63.701.29 | 2,0 | <i>D+H.LT 84-U, botoneira de ventilação</i> <i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_lt84u_sl42_lt84a.pdf</i> ----- |
| D.VRS.30.300.90 | 1,0 | <i>D+H.VRS 10, detetor de chuva</i> <i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_wrg_rem_vrs.pdf</i> ----- |