

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

CAIXA DE ESCADAS
COM VÃOS DE LAMELAS

REF	QT	DESCRIÇÃO
		----- <i>SAÍDA DE FUMO - VÃO DE LAMELAS NA FACHADA</i> -----
		<i>1,0 D+H.S9i, exutor de lamelas com L=2000mm x H=1000mm</i>
D.THE.30.900.30		<i>1,0 D+H.THE 4/70, fusível térmico 70°C</i> <i>Certificado de acordo com a EN 12101-2, para montagem na fachada (90°), lamelas com aro de alumínio e vidro duplo de 24mm, estrutura de alumínio com acabamento anodizado natural. Equipado com motor D+H.LAH 65 (BSY) alimentado a 24Vcc 0,7A.</i> <i>Área Útil de Desenfumagem Aa=1m2.</i> <i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/g_s9i.pdf</i> <i>-----</i>
		----- <i>ADMISSÃO DE AR NOVO - FACHADA</i> -----
		<i>D+H.S9i, exutor de lamelas com L=2000mm x H=1000mm</i>
D.THE.30.900.30		<i>D+H.THE 4/70, fusível térmico 70°C</i> <i>Certificado de acordo com a EN 12101-2, para montagem na fachada (90°), lamelas com aro de alumínio e vidro duplo de 24mm, estrutura de alumínio com acabamento anodizado 24Vcc 0,7A.</i> <i>Área Útil de Desenfumagem Aa=1m2.</i> <i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/g_s9.pdf</i> <i>-----</i>

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

CAIXA DE ESCADAS
COM VÃOS DE LAMELAS

REF	QT	DESCRIÇÃO
-----	----	-----------

CENTRAL E COMPONENTES

*HIPÓTESE A - OS 2 EXUTORES FUNCIONARÃO SEMPRE
EM SIMULTÂNEO, MESMO NA FUNÇÃO DE VENTILAÇÃO
DIÁRIA*

D.RZN 4503-T 1,0 *D+H.RZN 4503-T, central elétrica de desenfumagem*
Com 3A disponíveis para 1 zona (cantão) de desenfumagem e
ventilação natural, com autonomia de 72 horas, com baterias,
com botoneira de desenfumagem e botoneira de ventilação
incorporadas na porta da central.
Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos
motores, botoneiras e CDI.

----- *Fichas Técnicas* -----
http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4503t_pt_0817.pdf
http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4503t_man_pt.pdf

D.VRS.30.300.90 1,0 *D+H.VRS 10, detetor de chuva*

----- *Ficha Técnica* -----
http://dh-portugal.pt/docs/d_wrg_rem_vrs.pdf

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

CAIXA DE ESCADAS
COM VÃOS DE LAMELAS

REF	QT	DESCRIÇÃO
		<i>HIPÓTESE B - OS 2 EXUTORES FUNCIONARÃO EM SIMULTÂNEO NA DESENFUMAGEM, MAS NA FUNÇÃO DE VENTILAÇÃO DIÁRIA TÊM COMANDOS INDEPENDENTES</i>
D.RZN.4404-M	1,0	<i>D+H.RZN 4404-M, central desenfumagem com AdComNet Com 4A disponíveis para 2 zonas (cantões) de desenfumagem e ventilação, com autonomia de 72 horas através de baterias incorporadas. Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos motores, botoneiras e CDI.</i> <i>----- Fichas Técnicas -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4404m_pt.pdf</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4408k_440xm_man_pt.pdf</i> <i>-----</i>
D.RT.65.403.23	1,0	<i>D+H.RT 45, botoneira de desenfumagem, cor-de-laranja Tipo quebra-vidro, com botão de alarme de desenfumagem e botão de reposição, com sinalizadores luminosos de alarme e de estado, em caixa metálica, com inscrições em Português.</i> <i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rt45.pdf</i> <i>-----</i>
D.LT.63.701.29	1,0	<i>D+H.LT 84-U, botoneira de ventilação</i> <i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_lt84u_sl42_lt84a.pdf</i> <i>-----</i>
D.VRS.30.300.90		<i>D+H.VRS 10, detetor de chuva</i> <i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_wrg_rem_vrs.pdf</i> <i>-----</i>