

# LT 84 / LS 84 / SLT 42



## Informações sobre o produto:

- » Para controlo de atuadores de ventilação.
- » Com simbologia de fácil interpretação
- » Com opcionais para instalação à face ou embutida e zonas de humidade.

Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

LT 84-U 63.701.29



**Botoneira de Ventilação**

- » Para controlo de um grupo de ventilação
- » Ventilação OPEN / STOP / CLOSE através de botão duplo com 2 contactos normalmente abertos
- » Para instalação em caixa embutida de 55mm (não incluída)

Input	24 V DC
Classe de Protecção	IP 20
Estrutura	Plástico
Cor	Branco
L x H	80 x 80 mm
Peso	0.15 kg

Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

LT 84-U-SD 63.701.35



**Botoneira de Ventilação**

- » Para controlo de um grupo de ventilação
- » Ventilação OPEN / STOP / CLOSE através de botão duplo com 2 contactos normalmente abertos
- » Com luz LED integrada quando está em estado aberto.
- » Para instalação em caixa embutida de 55mm (não incluída)

Input	24 V DC
Classe de Protecção	IP 20
Estrutura	Plástico
Cor	Branco
L x H	80 x 80 mm
Peso	0.15 kg

Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

LT 84-U-V 63.701.30



**Botoneira de Ventilação**

- » Para controlo de um grupo de ventilação
- » Ventilação OPEN / STOP / CLOSE com botão duplo, interligados mecanicamente; função STOP ao soltar os botões.
- » Para instalação em caixa embutida de 55mm (não incluída)

Input	230 V AC
Classe de Protecção	IP 20
Estrutura	Plástico
Cor	Branco
L x H	80 x 80 mm
Peso	0.30 kg

Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

LS 84-U-V

63.701.45

#### Botoneira de Ventilação



- » Para controlo de um grupo de ventilação
- » Ventilação OPEN / STOP / CLOSE através de duplo botão, interligados mecanicamente; STOP ao pressionar novamente o interruptor para a posição inicial.
- » Para instalação em caixa embutida de 55mm (não incluída)

Input	230 V AC
Classe de Protecção	IP 20
Estrutura	Plástico
Cor	Branco
L x H	80 x 80 mm
Peso	0.30 kg

Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

LT 84-U-W

63.701.31

#### Botoneira de Ventilação



- » Comutador Automático ON/OFF para sensores de chuva/vento ou controlo de temperatura
- » Para instalação em caixa embutida de 55mm (não incluída)

Input	24 V DC
Classe de Protecção	IP 20
Estrutura	Plástico
Cor	Branco
L x H	80 x 80 mm
Peso	0.30 kg

Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

SLT 42-U

30.401.10

#### Botoneira de Ventilação com Chave



- » Para abertura e fecho manual de um grupo de ventilação em conjunto com atuador D+H ou quadros de comando de ventilação
- » Função: Ventilação OPEN / CLOSE através de contacto de mudança por chave
- » Para instalação em caixa embutida de 55mm (não incluída)
- » Perfil semi cilíndrico não incluído

Input	24 V DC
Classe de Protecção	IP 20
Estrutura	Plástico
Cor	Branco
L x A	80 x 80 mm
Peso	0.15 kg

Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos												
SLT 42-U-SD	30.400.50	<b>Botoneira de Ventilação com Chave</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Para abertura e fecho manual de um grupo de ventilação em conjunto com atuador D+H ou quadros de comando de ventilação</li> <li>» Função: Ventilação OPEN / CLOSE através de contacto de mudança por chave</li> <li>» Com luz LED integrada quando está em estado aberto.</li> <li>» Para instalação em caixa embutida de 55mm (não incluída)</li> <li>» Perfil semi cilíndrico não incluído</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Input</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Classe de Protecção</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Estrutura</td> <td>Plástico</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>L x A</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>0.15 kg</td> </tr> </table>	Input	24 V DC	Classe de Protecção	IP 20	Estrutura	Plástico	Cor	Branco	L x A	80 x 80 mm	Peso	0.15 kg
Input	24 V DC														
Classe de Protecção	IP 20														
Estrutura	Plástico														
Cor	Branco														
L x A	80 x 80 mm														
Peso	0.15 kg														



Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos												
SLT 42-A	30.400.30	<b>Botoneira de Ventilação com Chave</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Para abertura e fecho manual de um grupo de ventilação em conjunto com atuador D+H ou quadros de comando de ventilação</li> <li>» Função: Ventilação OPEN / CLOSE através de contacto de mudança por chave</li> <li>» Canhão não incluído</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Input</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Classe de Protecção</td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td>Estrutura</td> <td>Alumínio</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>Cinza claro</td> </tr> <tr> <td>L x A</td> <td>70 x 90 x 65 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>0.45 kg</td> </tr> </table>	Input	24 V DC	Classe de Protecção	IP 54	Estrutura	Alumínio	Cor	Cinza claro	L x A	70 x 90 x 65 mm	Peso	0.45 kg
Input	24 V DC														
Classe de Protecção	IP 54														
Estrutura	Alumínio														
Cor	Cinza claro														
L x A	70 x 90 x 65 mm														
Peso	0.45 kg														



Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos												
SLT 42-A-SD	30.400.40	<b>Botoneira de Ventilação com Chave</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Para abertura e fecho manual de um grupo de ventilação em conjunto com atuador D+H ou quadros de comando de ventilação</li> <li>» Função: Ventilação OPEN / CLOSE através de contacto de mudança por chave</li> <li>» Com luz LED integrada quando está em estado aberto.</li> <li>» Canhão não incluído</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Input</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Classe de Protecção</td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td>Estrutura</td> <td>Alumínio</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>Cinza claro</td> </tr> <tr> <td>L x A</td> <td>70 x 90 x 65 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>0.45 kg</td> </tr> </table>	Input	24 V DC	Classe de Protecção	IP 54	Estrutura	Alumínio	Cor	Cinza claro	L x A	70 x 90 x 65 mm	Peso	0.45 kg
Input	24 V DC														
Classe de Protecção	IP 54														
Estrutura	Alumínio														
Cor	Cinza claro														
L x A	70 x 90 x 65 mm														
Peso	0.45 kg														



Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

LT 84-A 63.701.36



**Botoneira de Ventilação**

- » Para controlo de um grupo de ventilação
- » Adequado para instalação à face em zonas húmidas.
- » Ventilação OPEN / STOP / CLOSE através de botão com 2 contactos normalmente abertos

Input	24 V DC
Classe de Protecção	IP 44
Estrutura	Plástico
Cor	Cinza claro
L x A	70 x 70 x 45 mm
Peso	0.20 kg

Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

AP-LT 63.701.33



**Caixa para instalação à face, individual**

- » Para instalação à face de botoneira de ventilação ou botoneira de ventilação com chave

Estrutura	Plástico
Cor	Branco
L x A x P	80 x 80 x 35 mm
Peso	0.10 kg

Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

PHZ 28 70.600.53



**Canhão**

- » Para botoneiras de ventilação com chave (SLT)
- » Inclui 3 chaves

Peso	0.15 kg
------	---------