

ARMAZÉNS
COM QUATRO CANTÕES DE DESENFUMAGEM

REF	QT	DESCRIÇÃO
<i>SAÍDA DE FUMO - JUNTO DA CUMEEIRA</i> -----		
L.VH.SE0P.C230C175	24,0	<i>D+H.VLUX HOR, L=2200mm x H=1756mm, EL, S5, PCA16</i> <i>Medida do negativo do exutor: L=2200mm x H=1846mm</i>
N.COM.FUS.72	24,0	<i>Fusível térmico de 72°C, incluído</i> <i>Exutor de lamelas certificado de acordo com a EN 12101-2,</i> <i>para montagem com inclinação de 0° a 90° sobre base ou</i> <i>murete, lamelas pivotantes de policarbonato alveolar 16mm e</i> <i>base adaptável e guarda-ventos em chapa de alumínio.</i> <i>Equipado com atuador elétrico 24Vdc, 1A.</i> <i>Área útil de desenfumagem Aa=2,68m2.</i>
<i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/l_vlam_vlux_hor.pdf</i> <i>-----</i>		
<i>ADMISSÃO DE AR NOVO - FACHADA</i> -----		
L.VV.SE0A.C230C175	12,0	<i>D+H.VLAM VERT, L=2200mm x H=1756mm, EL, S4, ALUM</i> <i>Medida do negativo do exutor: L=2200mm x H=1824mm</i>
N.COM.FUS.72	12,0	<i>Fusível térmico de 72°C, incluído</i> <i>Exutor de lamelas certificado de acordo com a EN 12101-2,</i> <i>para montagem com inclinação de 90°, lamelas pivotantes de</i> <i>alumínio bruto e abas em chapa de alumínio. Equipado com</i> <i>atuador elétrico 24Vdc, 1A.</i> <i>Área útil de desenfumagem Aa=2,61m2.</i>
<i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/l_vlam_vlux_vert.pdf</i> <i>-----</i>		

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

ARMAZÉNS
COM QUATRO CANTÕES DE DESENFUMAGEM

REF	QT	DESCRIÇÃO
		<i>CENTRAL E COMPONENTES</i>

D.CPS-M1-040-0406	1,0	<i>D+H.CPS-M1, Central Desenfumagem, 40A, 4 linhas, 6 grupos</i>
D.CPS.31.704.20	1,0	<i>D+H.CPS-M, AM-MS, Módulo + socket com 2 Grupos de Motores</i> <i>Com 40A disponíveis para 4 zonas (cantões) de desenfumagem e</i> <i>8 grupos de ventilação configuráveis, com autonomia de 72</i> <i>horas através de baterias incorporadas.</i> <i>Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos</i> <i>motores, botoneiras e CDI.</i>
		----- <i>Fichas Técnicas</i> -----
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_cps_m1_040.pdf</i>
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_cps_m1_man_en.pdf</i>

D.RT.65.403.23	4,0	<i>D+H.RT 45, botoneira de desenfumagem, cor-de-laranja</i> <i>Tipo quebra-vidro, com botão de alarme de desenfumagem e</i> <i>botão de reposição, com sinalizadores luminosos de alarme e</i> <i>de estado, em caixa metálica, com inscrições em Português.</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> -----
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rt45.pdf</i>

D.LT.63.701.29	8,0	<i>D+H.LT 84-U, botoneira de ventilação</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> -----
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_lt84u_sl42_lt84a.pdf</i>

D.VRS.30.300.90	1,0	<i>D+H.VRS 10, detetor de chuva</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> -----
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_wrg_rem_vrs.pdf</i>

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

ARMAZÉNS
COM QUATRO CANTÕES DE DESENFUMAGEM

REF	QT	DESCRIÇÃO
		----- <i>PAINEL DE CANTONAMENTO</i> -----
B.HF.DA.C100C100		<i>D+H.CFF cortina pára-fumos fixa DA (m2 sem montagem)</i> <i>Fornecimento de cortina para-fumos fixa, fabricada conforme a Norma EN12101-1, com tecido de fibra de vidro cinzento com acabamento em poliuretano ou silicone de ambos os lados, com bainhas costuradas e classificação DA (600°C, +120 minutos).</i>
		1,0 Cortina rectângular L=80000mm, H=500mm 2,0 Cortina triângular L=35000mm, H=3500mm
		----- <i>Ficha Técnica</i> ----- http://dh-portugal.pt/docs/b_cortinas_cff.pdf -----