

D+H PORTUGAL

BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

PASSA-PRATOS

COM L= 4mm, H = 1,5mm

REF	QT	DESCRIÇÃO
		<p><i>NOTA: Em situações de passa-pratos as cortinas a utilizar têm de ser Corta-Fogo (classificação EI), que são cortinas com isolamento térmico. Esse isolamento térmico é conferido através da irrigação de água de toda a tela da cortina.</i></p>
	1,0	<p><i>D+H.SUPERFIRE, EI120, L=4000mm x H=1500mm, chapa galvaniza</i></p> <p><i>Cortina automática corta-fogo, características EI120, para montagem vertical e funcionamento com guias laterais, com contrapeso para garantir a sua forma e integridade na presença das elevadas diferenças de pressão registadas durante um incêndio, descida por efeito da gravidade (princípio do "gravity-fail-safe") a uma velocidade controlada, sendo a caixa, as guias laterais e o contrapeso em chapa de aço galvanizado.</i></p>
	1,0	<p><i>D+H.IRR Sistema de irrigação da cortina automática</i></p> <p><i>Apenas de 1 lado, composto por tubagem em aço e distribuição de água em paralelo com a cortina, através de dispersores de cone aberto.</i></p>
B.CCS.1M11	1,0	<p><i>D+H.CBM-1i1, quadro para 1 motor, com irrigação água</i></p> <p><i>Quadro de controlo para 1 motor, para cortinas com irrigação de água, fazendo a conversão de 230Vac, 50Hz, para os 24Vdc que alimentam o motor, com baterias e respetivo carregador, com interface para a CDI e opcionalmente para a GTC. Com 1 eletrovalvula.</i></p>