

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

CAIXA DE ESCADAS
COM ACESSO À COBERTURA

REF	QT	DESCRIÇÃO
		----- <i>SAÍDA DE FUMO - COBERTURA</i> -----
L.CV.SE0P.C130C130	1,0	D+H.CDOME, L=1300mm X H=1300mm, EL, PCA16
D.THE.30.900.30	1,0	D+H.THE 4/70, fusível térmico 70°C <i>Claraboia para ventilação e evacuação de fumos, certificada de acordo com EN 12101-2, para montagem horizontal entre 0° e 15°, sobre murete ou base metálica adequada, com comporta de painel de policarbonato alveolar opalescente de 16mm, base adaptável em alumínio bruto, equipada com atuador elétrico 24Vdc, 4A no total, com área útil aa=1,05m2 Com motor desviado para permitir acesso à cobertura</i> ----- <i>ADMISSÃO DE AR NOVO - FACHADA</i> -----
D.THE.30.900.30		<i>D+H.S9, exutor de lamelas com L=2000mm x H=1000mm D+H.THE 4/70, fusível térmico 70°C Certificado de acordo com a EN 12101-2, para montagem na fachada (90°). Exutor de lamelas de vidro de 12mm, com estrutura de alumínio anodizado. Equipado com motor D+H.LAH 65 (BSY) alimentado a 24Vcc 0,7A.</i> ----- <i>Ficha Técnica</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/g_s9.pdf</i> -----

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

CAIXA DE ESCADAS
COM ACESSO À COBERTURA

REF	QT	DESCRIÇÃO
		----- <i>CENTRAL E COMPONENTES</i> -----
D.RZN 4408-K		<i>D+H.RZN 4408-K, central desenfumagem com AdComNet Com 8A disponíveis para 1 zona (cantão) de desenfumagem e 1 ou 2 grupos de ventilação, com autonomia de 72 horas através de baterias incorporadas. Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos motores, botoneiras e CDI.</i>
		----- <i>Fichas Técnicas</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4408k_pt.pdf http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4408k_440xm_man_pt.pdf</i> -----
D.RT 45-LT	1,0	<i>D+H.RT 45-LT, bot. desenfumagem e ventilação, cor-de-laranja Tipo quebra-vidro, com 1 botão de alarme de desenfumagem, 1 botão de reposição e 2 botões de comando de abertura e fecho em ventilação, com sinalizadores luminosos de alarme e de estado, em caixa metálica, com inscrições em Português.</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rt45.pdf</i> -----
D.LT.63.701.29	1,0	<i>D+H.LT 84-U, botoneira de ventilação</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_lt84u_sl42_lt84a.pdf</i> -----
D.VRS.30.300.90		<i>D+H.VRS 10, detetor de chuva</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_wrg_rem_vrs.pdf</i> -----