

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

ARMAZÉNS
COM NOVE CANTÕES DE DESENFUMAGEM

REF	QT	DESCRIÇÃO
		<i>SAÍDA DE FUMO - JUNTO DA CUMEEIRA</i> -----
L.VH.SE0P.C220C263	36,0	<i>D+H.VLUX HOR, L=2100mm x H=2636mm, EL, S5, PCA16</i> <i>Medida do negativo do exutor: L=2100mm x H=2726mm</i>
N.COM.FUS.72	36,0	<i>Fusível térmico de 72°C, incluído</i> <i>Exutor de lamelas certificado de acordo com a EN 12101-2,</i> <i>para montagem com inclinação de 0° a 90° sobre base ou</i> <i>murete, lamelas pivotantes de policarbonato alveolar 16mm e</i> <i>base adaptável e guarda-ventos em chapa de alumínio.</i> <i>Equipado com atuador elétrico 24Vdc, 1A.</i> <i>Área útil de desenfumagem Aa=3,78m2.</i>
		<i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/l_vlam_vlux_hor.pdf</i> -----
		<i>ADMISSÃO DE AR NOVO - FACHADA</i> -----
L.VV.SE0A.C220C263	18,0	<i>D+H.VLAM VERT, L=2200mm x H=2636mm, EL, S4, ALUM</i> <i>Medida do negativo do exutor: L=2200mm x H=2704mm</i>
N.COM.FUS.72	18,0	<i>Fusível térmico de 72°C, incluído</i> <i>Exutor de lamelas certificado de acordo com a EN 12101-2,</i> <i>para montagem com inclinação de 90°, lamelas pivotantes de</i> <i>alumínio bruto e abas em chapa de alumínio. Equipado com</i> <i>atuador elétrico 24Vdc, 1A.</i> <i>Área útil de desenfumagem Aa=3,87m2.</i>
		<i>----- Ficha Técnica -----</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/l_vlam_vlux_vert.pdf</i> -----

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

ARMAZÉNS
COM NOVE CANTÕES DE DESENFUMAGEM

REF	QT	DESCRIÇÃO
		<i>CENTRAL E COMPONENTES</i>

		<i>CANTÕES 1 + 2 + 3 + 4</i>

D.CPS-M1-040-0404	1,0	<i>D+H.CPS-M1, Central Desenfumagem, 40A, 4 linhas, 4 grupos</i> <i>Com 40A disponíveis para 4 zonas (cantões) de desenfumagem e</i> <i>4 grupos de ventilação configuráveis, com autonomia de 72</i> <i>horas através de baterias incorporadas.</i> <i>Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos</i> <i>motores, botoneiras e CDI.</i>
		----- <i>Fichas Técnicas</i> -----
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_cps_m1_040.pdf</i>
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_cps_m1_man_en.pdf</i>

D.RT 45-LT	4,0	<i>D+H.RT 45-LT, bot. desenfumagem e ventilação, cor-de-laranja</i> <i>Tipo quebra-vidro, com 1 botão de alarme de desenfumagem, 1</i> <i>botão de reposição e 2 botões de comando de abertura e fecho</i> <i>em ventilação, com sinalizadores luminosos de alarme e de</i> <i>estado, em caixa metálica, com inscrições em Português.</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> -----
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rt45.pdf</i>

D.VRS.30.300.90	1,0	<i>D+H.VRS 10, detetor de chuva</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> -----
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_wrg_rem_vrs.pdf</i>

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

ARMAZÉNS
COM NOVE CANTÕES DE DESENFUMAGEM

REF	QT	DESCRIÇÃO
		<i>CANTÕES 5 + 6 + 8 + 9</i> -----
D.CPS-M1-040-0404	1,0	<i>D+H.CPS-M1, Central Desenfumagem, 40A, 4 linhas, 4 grupos</i> <i>Com 40A disponíveis para 4 zonas (cantões) de desenfumagem e</i> <i>4 grupos de ventilação configuráveis, com autonomia de 72</i> <i>horas através de baterias incorporadas.</i> <i>Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos</i> <i>motores, botoneiras e CDI.</i> ----- <i>Fichas Técnicas</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_cps_m1_040.pdf</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_cps_m1_man_en.pdf</i> -----
D.RT 45-LT	4,0	<i>D+H.RT 45-LT, bot. desenfumagem e ventilação, cor-de-laranja</i> <i>Tipo quebra-vidro, com 1 botão de alarme de desenfumagem, 1</i> <i>botão de reposição e 2 botões de comando de abertura e fecho</i> <i>em ventilação, com sinalizadores luminosos de alarme e de</i> <i>estado, em caixa metálica, com inscrições em Português.</i> ----- <i>Ficha Técnica</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rt45.pdf</i> -----
D.VRS.30.300.90	1,0	<i>D+H.VRS 10, detetor de chuva</i> ----- <i>Ficha Técnica</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_wrg_rem_vrs.pdf</i> -----

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

ARMAZÉNS
COM NOVE CANTÕES DE DESENFUMAGEM

REF	QT	DESCRIÇÃO
		<i>CANTÕES 7</i>

D.RZN 4408-K	1,0	<i>D+H.RZN 4408-K, central desenfumagem com AdComNet</i> <i>Com 8A disponíveis para 1 zona (cantão) de desenfumagem e 1</i> <i>ou 2 grupos de ventilação, com autonomia de 72 horas através</i> <i>de baterias incorporadas.</i> <i>Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos</i> <i>motores, botoneiras e CDI.</i>
		----- <i>Fichas Técnicas</i> -----
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4408k_pt.pdf</i>
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4408k_440xm_man_pt.pdf</i>

D.RT 45-LT	4,0	<i>D+H.RT 45-LT, bot. desenfumagem e ventilação, cor-de-laranja</i> <i>Tipo quebra-vidro, com 1 botão de alarme de desenfumagem, 1</i> <i>botão de reposição e 2 botões de comando de abertura e fecho</i> <i>em ventilação, com sinalizadores luminosos de alarme e de</i> <i>estado, em caixa metálica, com inscrições em Português.</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> -----
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rt45.pdf</i>

D.VRS.30.300.90	1,0	<i>D+H.VRS 10, detetor de chuva</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> -----
		<i>http://dh-portugal.pt/docs/d_wrg_rem_vrs.pdf</i>

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

ARMAZÉNS
COM NOVE CANTÕES DE DESENFUMAGEM

REF	QT	DESCRIÇÃO
		<i>PAINEL DE CANTONAMENTO</i> -----
B.HF.DA.C100C100		<i>D+H.CFF cortina pára-fumos fixa DA (m2 sem montagem)</i> <i>Fornecimento de cortina para-fumos fixa, fabricada conforme</i> <i>a Norma EN12101-1, com tecido de fibra de vidro cinzento com</i> <i>acabamento em poliuretano ou silicone de ambos os lados,</i> <i>com bainhas costuradas e classificação DA (600°C, +120</i> <i>minutos).</i>
		2,0 <i>Cortina rectângular L=120000mm, H=500mm</i> 6,0 <i>Cortina triângular L=35000mm, H=5000mm</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> ----- http://dh-portugal.pt/docs/b_cortinas_cff.pdf -----