

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

CAIXA DE ESCADAS
COM EXUTORES DE LAMELAS

REF	QT	DESCRIÇÃO
		----- <i>SAÍDA DE FUMO - COBERTURA</i> -----
L.VH.SE0P.C140C109	1,0	<i>D+H.VLUX HOR, L=1400mm x H=1096mm, EL, S5, PCA16</i> <i>Medida do negativo do exutor: L=1400mm x H=1186mm</i>
N.COM.FUS.72	1,0	<i>Fusível térmico de 72°C, incluído</i> <i>Exutor de lamelas certificado de acordo com a EN 12101-2,</i> <i>para montagem com inclinação de 0° a 90° sobre base ou</i> <i>murete, lamelas pivotantes de policarbonato alveolar 16mm e</i> <i>base adaptável e guarda-ventos em chapa de alumínio.</i> <i>Equipado com atuador elétrico 24Vdc, 1A.</i> <i>Área útil de desenfumagem Aa=1,06m2.</i>
		----- <i>Ficha Técnica</i> ----- http://dh-portugal.pt/docs/l_vlam_vlux_hor.pdf -----
		----- <i>ADMISSÃO DE AR NOVO - FACHADA</i> -----
L.VV.SE0A.C140C109	1,0	<i>D+H.VLAM VERT, L=1400mm x H=1096mm, EL, S4, ALUM</i> <i>Medida do negativo do exutor: L=1400mm x H=1164mm</i>
N.COM.FUS.72	1,0	<i>Fusível térmico de 72°C, incluído</i> <i>Exutor de lamelas certificado de acordo com a EN 12101-2,</i> <i>para montagem com inclinação de 90°, lamelas pivotantes de</i> <i>alumínio bruto e abas em chapa de alumínio. Equipado com</i> <i>atuador elétrico 24Vdc, 1A.</i> <i>Área útil de desenfumagem Aa=1,12m2.</i>

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

CAIXA DE ESCADAS
COM EXUTORES DE LAMELAS

REF	QT	DESCRIÇÃO
		<p>----- Ficha Técnica ----- http://dh-portugal.pt/docs/L_vlam_vlux_vert.pdf -----</p> <p>----- CENTRAL E COMPONENTES -----</p> <p><i>HIPÓTESE A - OS 2 EXUTORES FUNCIONARÃO SEMPRE EM SIMULTÂNEO, MESMO NA FUNÇÃO DE VENTILAÇÃO DIÁRIA</i></p>
D.RZN 4503-T	1,0	<p><i>D+H.RZN 4503-T, central elétrica de desenfumagem</i></p> <p><i>Com 3A disponíveis para 1 zona (cantão) de desenfumagem e ventilação natural, com autonomia de 72 horas, com baterias, com botoneira de desenfumagem e botoneira de ventilação incorporadas na porta da central.</i></p> <p><i>Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos motores, botoneiras e CDI.</i></p> <p>----- Fichas Técnicas ----- http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4503t_pt_0817.pdf http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4503t_man_pt.pdf -----</p>
D.VRS.30.300.90	1,0	<p><i>D+H.VRS 10, detetor de chuva</i></p> <p>----- Ficha Técnica ----- http://dh-portugal.pt/docs/d_wrg_rem_vrs.pdf -----</p>

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

CAIXA DE ESCADAS
COM EXUTORES DE LAMELAS

REF	QT	DESCRIÇÃO
		<i>HIPÓTESE B - OS 2 EXUTORES FUNCIONARÃO EM SIMULTÂNEO NA DESENFUMAGEM, MAS NA FUNÇÃO DE VENTILAÇÃO DIÁRIA TÊM COMANDOS INDEPENDENTES</i>
D.RZN 4404-M	1,0	<i>D+H.RZN 4404-M, central desenfumagem com AdComNet Com 4A disponíveis para 2 zonas (cantões) de desenfumagem e ventilação, com autonomia de 72 horas através de baterias incorporadas. Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos motores, botoneiras e CDI. ----- Ficha Técnica ----- http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4404m_pt.pdf http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4408k_440xm_man_pt.pdf -----</i>
D.RT 45-LT	1,0	<i>D+H.RT 45-LT, bot. desenfumagem e ventilação, cor-de-laranja Tipo quebra-vidro, com 1 botão de alarme de desenfumagem, 1 botão de reposição e 2 botões de comando de abertura e fecho em ventilação, com sinalizadores luminosos de alarme e de estado, em caixa metálica, com inscrições em Português. ----- Ficha Técnica ----- http://dh-portugal.pt/docs/d_rt45.pdf -----</i>